

Geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium dichtheid.

Un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne.

An extruded lightweight polymer based on a medium-density polystyrene blend.

Extrudiertes, leichtes Polymer auf der Grundlage eines Polystyrol-Mix mittlerer Dichte.

Polímero extrusionado de peso ligero a base de una mezcla de poliestireno de densidad media.

ORAC[®]
D E C O R

MADE IN EU

ORAC nv/sa Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52 | F +32 (0)59 80 28 10

info@oracdecor.com | www.oracdecor.com

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN

AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES

TYPISCHE PRODUKTVORTEILE

VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Only interior use

Nur für Innen
Pose à l'intérieur
Voor binnengebruik
Para aplicaciones interiores



Light weight profiles

Lichtgewicht profielen
Légèreté des profils, rigidité
Leichte Profile
Perfiles ligeros



Budget friendly quality

Goede prijs/kwaliteitverhouding
Bon rapport prix/qualité
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis
Buena relación precio calidad

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN

AVANTAGES PRODUITS GENERALES

ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE

VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Sharp edges for an optimal design

Randscherpe lijnen voor een optimaal design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Líneas pronunciadas para el máximo diseño



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATIE

INSTALLATION

INSTALACIÓN

Interior: porous and dry surface

Binnen: poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur: surfaces poreuses, pièces non humides
Innen: poröse/saugfähige und trockene Untergründe
Interior: superficies porosas y secas



1



Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond
Adhésion mur/plafond
Decke- und Wandverklebung
Adherencia techos/paredes



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



2



Joint between mouldings

Verbinding tussen profielen
Joint entre les profils
Naht zwischen Profilen
Uniones de los perfiles



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



or
of | ou |
oder | o

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

Interior: non-porous and humid surface

Binnen: niet-poreuze en vochtige ondergronden
Pose à l'intérieur: surfaces non poreuses, environnement humide
Innen: nicht-poröse/saugfähige Untergründe und Feuchträume
Interior: superficies no porosas, ambientes húmedos



DecoFix Hydro

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



DecoFix Hydro

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®

Resistant to most common solvents and moisture
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua

High heat resistance (max. 70°C)
Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (máx. 70°C)

Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo

Acoustically neutral
Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro

Not UV-resistant. UV-stable after final painting
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO
TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA

Composition: medium density polystyrene blend
Samenstelling: medium densiteitspolystyreen
Composition: polystyrène de moyenne densité
Inhaltsstoff: medium Densitätspolystyrol
Composición: mezcla de poliestireno de densidad media

Hardness: 50-65 shore A
Härte: 50-65 shore A
Dureté: 50-65 shore A
Hardheid: 50-65 shore A
Dureza: 50-65 shore A

Density: ± 70 kg/m³
Densiteit: ± 70 kg/m³
Densité: ± 70 kg/m³
Dichte: ± 70 kg/m³
Densidad: ± 70 kg/m³

Thickness: 8 mm > 15 mm
Dikte: 8 mm > 15 mm
Epaisseur: 8 mm > 15 mm
Dicke: 8 mm > 15 mm
Espesor: 8 mm > 15 mm

Standard not flame retardant
Standaard niet brandvertragend
A la base non résistant au feu
Standard nicht-feuerhemmend
Estándar no resistente al fuego

100% recyclable
100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100 % reciclable

Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelasting: 0 (FCKW-vrij)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)

Contains no toxic products; free of asbestos and cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest und Zyaniden
No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros

Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%

Ideal storage and installation condition: 10 < 35°C
Ideale opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 10 < 35°C
Condition idéal de stockage et d'installation: 10 < 35°C
Lager- und Installationsbedingungen: 10 < 35°C
Condiciones de almacenamiento y de instalación: 10 < 35°C