

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.
Un polyuréthane moulé de haute densité.
A moulded quality high-density polyurethane.
Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum.
Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad.

ORAC®
D E C O R

MADE IN EU

ORAC nv/sa Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52 | F +32 (0)59 80 28 10
info@oracdecor.com | www.oracdecor.com

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact

Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design

Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design
Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Can be made in a flexible version (Reference + F)

Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)
Se produit également en version flexible (Référence + F)
Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)
También está disponible en versión flexible (referencias + F)

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS GENERALES
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhechting
Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbehftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Can be sanded

Schuurbaar
Peut être poncé
Reibbar, schleifbar
Se puede lijar



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION

INSTALLATION
INSTALLATIE
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas



Exterior, non-porous and humid surface

Buiten, niet-poreuze en vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide
Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergründe und Feuchträume
Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos



1



Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond
Adhésion mur/plafond
Decke- und Wandverklebung
Adherencia techos/paredes



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



or
of | ou |
oder | o



DecoFix Hydro

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



2



Joint between mouldings

Verbinding tussen profielen
Joint entre les profils
Naht zwischen Profilen
Uniones de los perfiles



DecoFix Extra

Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®

	Resistant to most common solvents and moisture Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser Resistente a la mayoría de los disolventes y agua
	High heat resistance (max. 70°C) Grote warmtebestendigheid (max. 70°C) Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C) Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C) Resistente al calor (máx. 70°C)
	Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo
	Acoustically neutral Akoestisch neutraal Acoustique neutre Akustisch neutral Acústicamente neutro
	Not UV-resistant. UV-stable after final painting Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO
TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA

	Composition: Polyurethane Samenstelling: Polyurethaan Composition: Polyuréthane Inhaltsstoff: Polyurethan Composición: Poliuretano		Ozone depletion factor: 0 (CFC free) Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij) Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC) Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei) Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
	Hardness: > 30 shore D Härte: > 30 shore D Dureté: > 30 shore D Hardheid: > 30 shore D Dureza: > 30 shore D		Contains no toxic products; free of asbestos and cyanides Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest und Zyaniden No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros
	Density: ±215 kg/m³ Densiteit: ±215 kg/m³ Densité: ±215 kg/m³ Dichte: ±215 kg/m³ Densidad: ±215 kg/m³		Water absorption (after 24 hrs): < 0.1% Waterabsorptie (na 24u): < 0.1% Absorption d'eau (après 24h): < 0.1% Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1% Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%
	Thickness: 8 mm > 30 mm Dikte: 8 mm > 30 mm Épaisseur: 8 mm > 30 mm Dicke: 8 mm > 30 mm Espesor: 8 mm > 30 mm		Ideal storage and installation condition: 10 < 35°C Ideale opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 10 < 35°C Condition idéal de stockage et d'installation: 10 < 35°C Lager- und Installationsbedingungen: 10 < 35°C Condiciones de almacenamiento y de instalación: 10 < 35°C
	Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK B5476 Class 1 sur demande Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage Estándar no resistente al fuego. Norma EU Cs2d0 y Norma UK BS476 Class 1 sobre pedido		